

GL612/GL622

Tillämpningar

Allmänt inom bygg

- Avvägning av betongformar och plattor
- Vertikal inriktning, t.ex. väggar, stöd- och forminriktning

Maskinstyrningskompatibel

- Tvåfallslutning och schaktning i branter
- Lutningsarbete för idrottsplatser, tennisbanors, uppfarter, parkingsgarage, ramper

Rör- och dräneringsinstallationer

- "Rörläggning för avlopps och dränering utöver det vanliga
- Dikning och rörläggning



Enkel, fullutrustad, komplett lutningslaser



Spectra Precisions GL612 enfalls laser och GL622 tvåfallslaser, helautomatiska lutningslasrar.

Via den enkla knappsatsen och displayen ställer man in lutning, invridning mm, snabbt och enkelt.

Med den medföljande fjärrkontrollen sköter man alla dessa funktioner, på ett avstånd upp till 100 meter från lasern.



Huvudegenskaper

Total kontroll av X-/Y-axlarna

- Helt automatisk upp till +/-25 % lutning på X-/Y-axlar
- Automatiska axelfunktioner (X-axel – enbart GL622)
 - Axelinriktning med hög precision (enbart GL622)
 - Förenklad lutningspassning: mäter och visar befintlig lutning över okänd mark
 - Fullständig PlaneLok: låser automatiskt på laserstrålen till befintlig höjning
- Inställningsområde för båda axlarna är +/-40°
- Full automatik i vertikalt läge

Byggt för dagens arbetsuppgifter

- Klarar 1 m fall på betong
- Lång räckvidd - 800 m diameter
- Intuitiv knappsats och grafisk display
- Lösenordssäkrad
- Maskeringsläge
- Olika strömförsörjningsalternativ
- Automatisk temperaturkompensation
- Elektroniskt vibrationsfilter

Fördelar för användaren

- Anpassas snabbt till lokala förhållanden
- Förenklar installationen på nivå-, lutnings- och vertikala tillämpningar
- Minskar tidsåtgången för lutningsarbeten och rörinstallationer
- Ökad tillförlitlighet, noggrannhet och hållbarhet
- Sänker driftkostnaderna
- 5 års garanti



GL612/GL622 - Maximal mångsidighet för plan, lutning och vertikala jobb

Specifikationer för GL612/GL622

- Avvägningssnoggrannhet^{1,3}: ± 0,5 mm/10 m, 10 bägsekunder
- Lutningsnoggrannhet^{1,3}: ± 1,0 mm/10 m, 20 bägsekunder
- Driftsdiameter^{1,2}: ca 800 m med detektor
- Lutningsområde (Y, X-GL622): ± 25 % båda axlar (ej samtidigt)
- Rotation: 300, 600, 900 min⁻¹
- Lasertyp: röd diodlaser 650 nm
- Laserklass: klass 2, <3.2 mW
- Självavvägningssområde: ca ± 14°
- Avvägningsindikeringar: LCD-indikeringar och LED-blinkljus
- Radioområde (HL750): upp till 80 m (260 ft)
- Strömkälla: NiMH batteripaket
- Batterilivslängd¹: 35 timmar NiMH; 40 timmar alkaliska
- Arbetstemp.: -20°C till 50°C (-4°F till 122°F)
- Lagringstemp.: -20°C till 70°C (-4°F till 158°F)
- Stativfästen: 5/8 x 11 horisontellt och vertikalt
- Damm- och vattentät: ja - IP67
- Vikt: 3,1 kg
- Lågspänningsindikering: LCD batteriindikering
- Lågspänningsfrånslag: enheten stängs av
- Garanti: 5 år

HL750 sensor/handmottagare

- Mycket flexibel mottagare för grundläggande och avancerade avvägningar och inriktningstillämpningar.
- Fungerar med GL612/GL622 vid automatisk axel- inriktning (enbart GL622), okänd lutning och PlaneLok
- Huvudegenskaper:
 - Digital höjdvälsläsning
 - Exakt avstånd från visad lutning
 - Antistrobssensor som förhindrar felmätning p.g.a. strobbljus på arbetsplatsen
 - Stor mottagningshöjd som förenklar mottagningen av strålen
 - Klarar fall upp till 3 m
 - Radiokommunikation - kan användas med ytterligare en HL750 för trådlös fjärrvisning och bevakning på stora avstånd
- Fördelar för användaren:
 - Inget behov av att "nollmarkera" för att mäta
 - Sparar en hel del tid
 - Minskad omarbetsning tack vare fjärrövervakning
 - Ökad tillförlitlighet, noggrannhet och bruk

Specifikationer för fjärrkontroll RC602

- Driftsområde^{1,3}: upp till 100 m
- Strömkälla: 2 x 1,5V AA alkaliska batterier
- Batterilivslängd¹: 130 timmar
- Damm- och vattentät: ja - IP66
- Vikt: 0,26 kg

Specifikationer för HL750 sensor/handmottagare

- Digitalavläsningsenheter: mm, cm, ft, in, frac. in
- Mottagningshöjd: 127 mm
- Sex nollmarkeringskänsligheter:
 - Ultra Fin 0.5 mm
 - Super Fin 1 mm
 - Fin 2 mm
 - Medium 5 mm
 - Grov 10 mm
 - Kalibrerings läge 0.1 mm
- Batterilivslängd (2 x AA): 60+ timmar oavbruten drift
- Automatisk avstängning: 30 minuter/24 timmar
- Arbetstemp.: -20°C till 50°C
- Damm- och vattentät: ja - IP67
- Vikt: 0,27 kg
- Garanti: 3 år "No Excuses"

⁽¹⁾ vid 21° C

⁽²⁾ under optimala atmosfäriska förhållanden

⁽³⁾ längs axeln



RC602 radiofjärrkontroll för alla tillämpningar



HL750 sensor/handmottagare med MM visning direkt i displayen

Kontaktinformation:

NORDAMERIKA

Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road • Dayton, Ohio 45424 • USA
Tel. +1-888-527-3771 • Fax +1-937-482-0030
www.spectra-productivity.com

EUROPA

Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5 • 67661 Kaiserslautern • Tyskland
Tel. +49-6301-711414 • Fax +49-6301-32213



Hitta närmaste återförsäljare: <http://www.spectra-productivity.com/dealers/locator.html> eller <http://dealerlocator.trimble.com/>
Förbehåll för ändring av specifikationer och beskrivning utan föregående meddelande. Besök www.spectra-productivity.com eller www.trimble.com/spectra för senaste produktinformation.

© 2012, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt. Trimble, Globe & Triangle-logotypen och Spectra Precision är varumärken från Trimble Navigation Limited, registrerade vid "United States Patent and Trademark office" och i andra länder. Alla övriga varumärken tillhör resp. innehavare. PN 022507-288B-SW (06/13)

SCANNA DENNA
KOD FÖR MER
INFORMATION

